





PICCHIO SINGLE




codice code Artikel Nr. codigo код	n° elementi no. of elements no. des éléments Anzahl der Elemente no. elementos кол-во секций	larghezza width largeur Breite ancho ширина L mm	RAL 9010	altezza . height . hauteur . Höhe . altura . высота											
				H mm	H mm	H mm	H mm	H mm	H mm	H mm	H mm	H mm	H mm	H mm	H mm
				interasse . distance between bars . entraxe . Achsabstand . distancia entre centros . межцентровое расстояние											
				I mm	I mm	I mm	I mm	I mm	I mm	I mm	I mm	I mm	I mm	I mm	I mm
PC03S...	3	230		510	610	650	810	850	1010	1210	1510	1810	2010	2210	2410
			watt	130	156	172	203	217	250	297	368	440	489	540	590
PC04S...	4	305													
			watt	173	207	228	270	289	333	395	491	587	653	720	786
PC05S...	5	380													
			watt	216	259	285	338	362	416	494	613	734	816	900	983
PC06S...	6	455													
			watt	259	311	342	405	433	499	593	736	881	979	1079	1179
PC07S...	7	530													
			watt	303	363	399	473	506	582	692	858	1027	1142	1259	1376
PC08S...	8	605													
			watt	346	415	457	540	578	665	791	981	1174	1305	1438	1572
PC09S...	9	680													
			watt	389	467	514	608	651	749	890	1104	1321	1468	1619	1769
PC10S...	10	755													
			watt	433	519	571	675	722	832	989	1226	1468	1631	1798	1965
PC11S...	11	830													
			watt	476	570	627	743	795	915	1088	1349	1615	1795	1979	2162
PC12S...	12	905													
			watt	519	622	684	810	867	998	1186	1472	1761	1958	2158	2358
PC13S...	13	980													
			watt	562	674	741	878	939	1081	1285	1594	1908	2121	2338	2555
PC14S...	14	1055													
			watt	605	726	799	945	1011	1164	1384	1717	2055	2284	2518	2752
PC15S...	15	1130													
			watt	649	778	856	1013	1084	1248	1483	1840	2202	2447	2698	2948
PC16S...	16	1205													
			watt	692	830	913	1080	1156	1331	1582	1962	2348	2610	2878	3145
PC17S...	17	1280													
			watt	735	881	969	1148	1228	1414	1681	2085	2495	2773	3057	3341
PC18S...	18	1355													
			watt	778	933	1026	1216	1301	1497	1780	2208	2642	2937	3238	3538
PC19S...	19	1430													
			watt	822	985	1084	1283	1373	1580	1879	2330	2789	3100	3417	3734
PC20S...	20	1505													
			watt	865	1037	1141	1351	1446	1663	1977	2453	2936	3263	3597	3931

I radiatori sono completi di kit di fissaggio a parete e valvola di sfriato. Materiale: acciaio al carbonio. La versione cromata NON è disponibile. Pressione di collaudo: 5,2 bar Pressione di esercizio: 4 bar	The radiators are equipped with a kit for fixing them to the wall and with an exhaust valve. Material: carbon-steel. Chromate radiators NOT available. Testing pressure: 5,2 bar Working pressure: 4 bar	Les radiateurs sont munis d'un kit de fixation murale et d'une soupape de décompression. Matière: Acier au charbon. La version chromée N'EST PAS disponible. Pression d'essai: 5,2 bars Pression d'exercice: 4 bars	Die Heizkörper sind mit Wandbefestigungsset und Luftventil ausgerüstet. Stoff: Kohlenstoffstahl. Die verchromte Version ist NICHT verfügbar. Prüfungsdruck: 5,2 bar Betriebsdruck: 4 bar	Los radiadores están provistos de kit de fijación a la pared y de válvula de desahogo. Material: Acero de carbono. La versión cromada NO está disponible. Presión de ensayo: 5,2 bar Presión de trabajo: 4 bar	Радиаторы укомплектованы набором крепежных деталей для закрепления на стене и выпускным клапаном. Материал – углеродистая сталь. Хромированная версия в продаже ОТСУТСТВУЕТ. Давление при испытании – 5,2 бар Рабочее давление – 4 бар
---	---	--	---	---	---

Solo per i radiatori indicati è possibile, su richiesta, l'adattamento all'impianto monotubo. La lavorazione speciale comporta un aumento del +10% dal prezzo indicato.	Only these radiators can be fitted for monotube connection on request. For these special processing a +10% increase on price is required.	Seulement pour les radiateurs indiqués il est possible de prévoir sur demande l'adaptation pour la version monotube. Pour cette opération il faut considérer une augmentation de 10% sur le prix indiqué.	Nur die angegebenen Heizkörper können auf Anfrage für den Anschluss zum Einrohrsystem gefertigt werden. Für diese Sonderbearbeitung ist eine Preiserhöhung von den 10 % vorgesehen.	Sólo para estos radiadores es posible, bajo pedido, la adaptación para el sistema de calefacción monotubo. Para este tratamiento especial se produce un aumento del + 10% desde el precio.	Только эти радиаторы могут быть установлены с однотрубным подключением по запросу. Эта специальная опция увеличивает цену на 10%.
---	---	---	---	--	---

PICCHIO SINGLE ELEC



Resistenza solo a sinistra e inserita verticalmente nel radiatore.
Electric element only on the left side and inserted vertically into the radiator.
Resistance électrique seulement à gauche et insérée verticalement dans le radiateur.
Heizpatrone nur links und im Heizkörper vertikal eingesetzt.
Resistencia sólo a la izquierda y insertada verticalmente en el radiador.
Электротен только слева и расположен вертикально в радиаторе.

NOVITA
NEW
NEUHEIT
NOVEDAD
НОВИНКИ

Resistenza elettrica con costo aggiuntivo del 3% potenza elettrica resistenza **MAX 1000watt**
Electric resistance with additional cost 3% output for electrical version **MAX 1000watt**
Resistance électrique avec coût supplémentaire 3% puissance en version électrique **MAX 1000watt**
Heizstab mit Mehrpreis 3% Leistung der elektrischen Ausführung **MAX 1000watt**
Resistencia eléctrica con costo adicional 3% output version eléctrica **MAX 1000watt**
Электрическое сопротивление за дополнительную плату 3% мощность электрического варианта **MAX 1000watt**

H1 / H2

Interasse Centrale 50 mm **a richiesta**. A partire da L 530.
Central distance between centers 50 mm **on request**. From L 530.
Entraxe centrale 50 mm **sur demande**. À partir de L 530.
Mittelanschluss 50 mm **Auf Anfrage**. Ab Breite L = 530 mm.
Distancia entre centros de 50 mm, **bajo pedido**. A partir de L 530
По запросу радиатор может выполняться с центральным межосевым расстоянием, равным 50 мм. От длины L 530.

A

Interasse destro 50 mm **a richiesta**.
Right distance between centers 50 mm **on request**.
Entraxe Droite 50 mm **sur demande**.
Rechtsanschluss 50 mm **Auf Anfrage**.
Distancia entre Derecha de 50 mm, **bajo pedido**.
По запросу радиатор может выполняться с право межосевым расстоянием, равным 50 мм.

B

codice code code Artikel Nr. codigoo код	altezza height hauteur Höhe altura высота	larghezza width largeur Breite ancho ширина	interasse distance between bars entraxe Achsabstand distancia entre centros межцентровое расстояние	peso radiatore + glicole weight of radiator + glycole poids du radiateur + glycol Gewicht inkl. Glykol peso radiador + glicole вес радиатор + гликоль	output versione idraulica output water heating puissance en version eau chaude Leistung der Wasserauführung output version agua calda мощность гидравлического варианта		potenza elettrica resistenza output for electrical version puissance en version electrique Leistung der elektrischen Ausführung output version eléctrica мощность электрического варианта
	H mm	L mm	I mm	Kg	Δt50 watt	Δt60 watt	watt
PC06S810...	920	455	760	12	405	478	400
PC08S810...	920	605	760	16	540	637	700
PC06S1210...	1320	455	1160	18	593	700	700
PC07S1210...	1320	530	1160	21	692	817	700
PC08S1210...	1320	605	1160	24	791	933	1000
PC10S1210...	1320	755	1160	30	989	1167	1000
PC06S1510...	1620	455	1460	23	736	868	700
PC08S1510...	1620	605	1460	30	981	1158	1000
PC10S1510...	1620	755	1460	37	1226	1447	1400
PC04S1810...	1920	305	1760	18	587	693	700
PC05S1810...	1920	380	1760	22	734	866	700
PC06S1810...	1920	455	1760	27	881	1040	1000
PC07S1810...	1920	530	1760	31	1027	1212	1000
PC08S1810...	1920	605	1760	35	1174	1385	1400
PC09S1810...	1920	680	1760	40	1321	1559	1400
PC10S1810...	1920	755	1760	45	1468	1732	1700
PC04S2010...	2120	305	1960	20	653	771	700
PC05S2010...	2120	380	1960	25	816	963	1000
PC06S2010...	2120	455	1960	30	979	1155	1000
PC07S2010...	2120	530	1960	35	1142	1348	1400
PC08S2010...	2120	605	1960	40	1305	1540	1400
PC09S2010...	2120	680	1960	45	1468	1732	1700
PC10S2010...	2120	755	1960	50	1631	1925	1700

<ul style="list-style-type: none"> ♦ Incluso il termostato analogico di 110 mm ♦ Included 110 mm high analogic room control ♦ Inclus boîtier de régulation analogique de 110 mm ♦ Inkl. Raumthermostat (110 mm) ♦ Incluido termostato por ambiente analogico de 110 mm ♦ Включающая аналоговый термостат 110 мм 	<p>Scatola termostato bianca di serie per radiatori bianchi. Scatola termostato cromata di serie per radiatori colorati e finiture inox. Standard white thermostat box for white radiators. Standard chromed thermostat box for coloured and stainless steel finishings radiators. Boîtier thermostat blanc de série pour radiateurs blancs. Boîtier thermostat chromée de série pour radiateurs colorés et finitions inox. Serienmäßig weißes Thermostatgehäuse für weiße Heizkörper. Serienmäßig verchromte Thermostatgehäuse für bunte Heizkörper und Edelstahlfinish.</p> <p>Caja de termostato blanca de serie para radiadores blancos. Caja de termostato cromado de serie para radiadores coloreados y acabados inox. Корпус термостата белый стандартный для белых радиаторов. Стандартный хромированный термостат для цветных радиаторов и радиаторов в отделке нержавеющей стали.</p>
---	---

♦ I watt hanno valori provvisori in attesa di certificazione Δt50.	♦ The watt values are not definitive awaiting for Δt50 certification.	♦ Le nombre de Watts est une valeur indiquée à titre provisoire dans l'attente de la certification Δt50.	♦ Die Wattwerte sind noch provisorisch in Erwartung von Δt50 Zertifizierung.	♦ Los Vattios tienen valores provisionales en espera de la certificación Δt50.	♦ До получения сертификата Δt50 приводится предварительное значение мощности в ваттах.
--	---	--	--	--	--




<p>I radiatori sono completi di kit di fissaggio. La valvola di sfogo è in dotazione solo nella versione mista. La barra porta asciugamano estende la larghezza del radiatore di 20/40 mm. ATTENZIONE: PER IL MERCATO ITALIANO, POTENZA MASSIMA CONSIGLIATA: 1000 WATT. La versione cromata NON è disponibile. Pressione di collaudo: 5,2 bar Pressione di esercizio: 4 bar Materiale: Acciaio al carbonio</p>	<p>The radiators are equipped with a fixing kit. The exhaust valve is supplied only for dual energy version. The towel bar makes the radiator 20/40 mm larger. Chromed radiators NOT available. Testing pressure: 5,2 bar Working pressure: 4 bar Material: carbon-steel</p>	<p>Les radiateurs sont munis d'un kit de fixation. La soupape de décompression est fournie seulement dans la version mixte. Avec la barre porte-serviette le radiateur est 20/40 mm plus large. La version chromée N'EST PAS disponible. Pression d'essai: 5,2 bars Pression d'exercice: 4 bars Matière: Acier au charbon</p>	<p>Die Heizkörper sind mit Wandbefestigungsset ausgerüstet. Die Luftventile nur mit vermischte Version. Mit Handtuchhalter ist der Heizkörper 20/40 mm breiter. Die verchromte Version ist NICHT verfügbar. Prüfungsdruck: 5,2 bar Betriebsdruck: 4 bar Stoff: Kohlenstoffstahl</p>	<p>Los radiadores están provistos de kit de fijación. La valvula de desahogo está en dotación sólo en la versión mixta. La barra portatoallas extiende el ancho del radiador de 20/40 mm. La versión cromada NO está disponible. Presión de ensayo: 5,2 bar Presión de trabajo: 4 bar Material: Acero de carbono</p>	<p>В комплект радиаторов входит крепежный набор. Воздухоотводчик входит в комплект только смешанных вариантов. Планка для полотенец увеличивает ширину радиатора на 20/40 мм. Хромированная версия в продаже ОТСУТСТВУЕТ. Давление при испытании – 5,2 бар Рабочее давление – 4 бар Под заказ радиаторы могут проходить испытание при 16 бар в случае рабочего давления 12 бар. Материал – углеродистая сталь</p>
---	---	--	--	---	--

sinistro
left
gauche

destra
right
droite

Barra portasciugamani short **a richiesta**. A partire da L 455.
Short towel rail **on request**. From L 455.
Barre porte-serviettes short **sur demande**. À partir de L 455.
Handtuchrockenstange Short **Auf Anfrage**. Ab Breite L = 455 mm.
Barra calentatoallas short **bajo pedido**. A partir de L 455.
По запросу изготавливается перекладина для полотенца модели Short.
От длины L 455.

PICCHIO SINGLE CROMO CON SPECCHIO



codice code code Artikel Nr. codigo код	n° elementi n° of elements no. des éléments Anzahl der Elemente no. elementos кол-во секций	altezza height hauteur Höhe altura высота	larghezza width largeur Breite ancho ширина	peso weight poids Gewicht peso вес	interasse distance between bars entraxe Achsabstand distancia entre centros межцентровое расстояние	output мощность 75/65-20 EN 442 watt/h [♦]
		H mm	L mm	Kg	I mm	Δt50
PC02SP02S18CR	4	1810	605	19	1760	440
PC03SP02S18CR	5	1810	680	22	1760	551
PC02SP03S18CR	5	1810	680	22	1760	551
PC03SP03S18CR	6	1810	755	25	1760	661


$Watt = Kcal/h \div 0,860$
 $Kcal/h = Watt \times 0,860$

♦ I watt hanno valori provvisori in attesa di certificazione Δt50.	♦ The watt values are not definitive awaiting for Δt50 certification.	♦ Le nombre de Watts est une valeur indiquée à titre provisoire dans l'attente de la certification Δt50.	♦ Die Wattwerte sind noch provisorisch in Erwartung von Δt50 Zertifizierung.	♦ Los Vattios tienen valores provisionales en espera de la certificación Δt50.	♦ До получения сертификата Δt50 приводится предварительное значение мощности в ваттах.
--	---	--	--	--	--



I radiatori sono completi di kit di fissaggio a parete e valvola di sfogo. Materiale: acciaio al carbonio. Pressione di collaudo: 5,2 bar Pressione di esercizio: 4 bar	The radiators are equipped with a kit for fixing them to the wall and with an exhaust valve. Material: carbon-steel. Testing pressure: 5,2 bar Working pressure: 4 bar	Les radiateurs sont munis d'un kit de fixation murale et d'une soupape de décompression. Matériau: Acier au charbon. Pression d'essai: 5,2 bars Pression d'exercice: 4 bars	Die Heizkörper sind mit Wandbefestigungsset und Luftventil ausgerüstet. Stoff: Kohlenstoffstahl. Prüfungsdruck: 5,2 bar Betriebsdruck: 4 bar.	Los radiadores están provistos de kit de fijación a la pared y de válvula de desahogo. Material: Acero de carbono. Presión de ensayo: 5,2 bar Presión de trabajo: 4 bar	Радиаторы укомплектованы набором крепежных деталей для закрепления на стене и выпускным клапаном. Материал – углеродистая сталь. Давление при испытании – 5,2 бар Рабочее давление – 4 бар
--	---	--	--	--	---

caleido

PICCHIO SINGLE CON SPECCHIO








codice code code Artikel Nr. codigo код	n° elementi no. of elements no. des éléments Anzahl der Elemente no. elementos кол-во секций	altezza height hauteur Höhe altura высота	larghezza width largeur Breite ancha ширина	peso weight poids Gewicht peso вес	interasse distance between bars entraxe Achsabstand distancia entre centros междюветровое расстояние	Watt = Kcal/h ÷ 0,860 Kcal/h = Watt × 0,860
						output мощность 75/65-20 EN 442 watt/h♦
PC02SP02S18	4	1810	605	19	1760	Δt50 587
PC03SP02S18	5	1810	680	22	1760	734
PC02SP03S18	5	1810	680	22	1760	734
PC03SP03S18	6	1810	755	25	1760	881



I radiatori sono completi di kit di fissaggio a parete e valvola di sfogo. La versione cromata NON è disponibile. Pressione di collaudo: 5,2 bar Pressione di esercizio: 4 bar	The radiators are equipped with a kit for fixing them to the wall and with an exhaust valve. Chromate radiators NOT available. Testing pressure: 5,2 bar Working pressure: 4 bar	Les radiateurs sont munis d'un kit de fixation murale et d'une soupape de décompression. La version chromée N'EST PAS disponible. Pression d'essai: 5,2 bars Pression d'exercice: 4 bars	Die Heizkörper sind mit Wandbefestigungsset und Luftventil ausgerüstet. Die verchromte Version ist NICHT verfügbar. Prüfungsdruck: 5,2 bar Betriebsdruck: 4 bar	Los radiadores están provistos de kit de fijación a la pared y de válvula de desahogo. La versión cromada NO está disponible. Presión de ensayo: 5,2 bar Presión de trabajo: 4 bar.	Радиаторы укомплектованы набором крепежных деталей для закрепления на стене и выпускным клапаном. Хромированная версия в продаже ОТСУТСТВУЕТ. Давление при испытании – 5,2 бар Рабочее давление – 4 бар
♦ I watt hanno valori provvisori in attesa di certificazione Δt50.	♦ The watt values are not definitive awaiting for Δt50 certification.	♦ Le nombre de Watts est une valeur indiquée à titre provisoire dans l'attente de la certification Δt50.	♦ Die Wattwerte sind noch provisorisch in Erwartung von Δt50 Zertifizierung.	♦ Los Vattios tienen valores provisionales en espera de la certificación Δt50.	♦ До получения сертификата Δt50 приводится предварительное значение мощности в ваттах.

PICCHIO DOUBLE



Solo per i radiatori indicati è possibile, su richiesta, l'adattamento all'impianto monotubo.
La lavorazione speciale comporta un aumento del +10% dal prezzo indicato.

Only these radiators can be fitted for monotube connection on request.
For these special processing a +10% increase on price is required.

Seulement pour les radiateurs indiqués il est possible de prévoir sur demande l'adaptation pour la version monotube.
Pour cette opération il faut considérer une augmentation de 10% sur le prix indiqué.

Nur die angegebenen Heizkörper können auf Anfrage für den Anschluss zum Einrohrsystem gefertigt werden.
Für diese Sonderbearbeitung ist eine Preiserhöhung von den 10 % vorgesehen.

Sólo para estos radiadores es posible, bajo pedido, la adaptación para el sistema de calefacción monotubo.
Para este tratamiento especial se produce un aumento del + 10% desde el precio.

Только эти радиаторы могут быть установлены с однотрубным подключением по запросу.
Эта специальная опция, увеличивает цену на 10%.




$$Watt = Kcal/h \div 0,860$$

$$Kcal/h = Watt \times 0,860$$


codice code Artikel Nr. codigo код	n° elementi no. of elements no. des éléments Anzahl der Elemente no. elementos кол-во секций	larghezza width largeur Breite ancho ширина	L mm	RAL 9010	altezza . height . hauteur . Höhe . altura . высота													
					H mm	H mm	H mm	H mm	H mm	H mm	H mm	H mm	H mm	H mm	H mm	H mm	H mm	
					interasse . distance between bars . entraxe . Achsabstand . distancia entre centros . межцентровое расстояние													
					I mm	I mm	I mm	I mm	I mm	I mm	I mm	I mm	I mm	I mm	I mm	I mm	I mm	
PC03D...	3	230			510	610	650	810	850	1010	1210	1510	1810	2010	2210	2410		
			watt		197	249	274	314	336	379	445	548	656	731	811	890		
PC04D...	4	305			263	332	365	419	448	506	594	731	874	974	1081	1187		
			watt		329	415	457	523	560	632	742	913	1093	1218	1351	1484		
PC06D...	6	455			394	498	548	628	672	758	891	1096	1311	1461	1621	1780		
			watt		460	581	639	733	784	885	1039	1279	1530	1705	1891	2077		
PC08D...	8	605			526	664	730	837	896	1011	1188	1461	1748	1948	2161	2374		
			watt		592	747	822	942	1008	1138	1336	1644	1967	2192	2431	2670		
PC10D...	10	755			657	830	913	1047	1120	1264	1485	1827	2185	2436	2702	2967		
			watt		723	913	1004	1151	1232	1390	1633	2009	2404	2679	2972	3264		
PC12D...	12	905			789	996	1096	1256	1344	1517	1782	2192	2622	2923	3242	3561		
			watt		854	1079	1187	1361	1456	1643	1930	2374	2841	3166	3512	3857		
PC14D...	14	1055			920	1162	1278	1466	1569	1770	2079	2557	3059	3410	3782	4154		
			watt		986	1245	1370	1570	1680	1896	2227	2740	3278	3653	4052	4451		
PC16D...	16	1205			1051	1328	1461	1675	1792	2022	2376	2922	3496	3897	4323	4748		
			watt		1117	1411	1552	1780	1905	2149	2524	3105	3715	4140	4592	5044		
PC18D...	18	1355			1183	1494	1643	1884	2016	2275	2673	3288	3933	4384	4863	5341		
			watt		1249	1577	1735	1989	2128	2402	2821	3470	4152	4627	5133	5638		
PC20D...	20	1505			1315	1660	1826	2094	2241	2528	2970	3653	4370	4871	5403	5934		
			watt															

<p>I radiatori sono completi di kit di fissaggio a parete e valvola di sfogo. Materiale: acciaio al carbonio. La versione cromata NON è disponibile. Pressione di collaudo: 5,2 bar Pressione di esercizio: 4 bar</p>	<p>The radiators are equipped with a kit for fixing them to the wall and with an exhaust valve. Material: carbon-steel. Chromate radiators NOT available. Testing pressure: 5,2 bar Working pressure: 4 bar</p>	<p>Les radiateurs sont munis d'un kit de fixation murale et d'une soupape de décompression. Matière: Acier au charbon. La version chromée N'EST PAS disponible. Pression d'essai: 5,2 bars Pression d'exercice: 4 bars</p>	<p>Die Heizkörper sind mit Wandbefestigungsset und Luftventil ausgerüstet. Stoff: Kohlenstoffstahl. Die verchromte Version ist NICHT verfügbar. Prüfungsdruck: 5,2 bar Betriebsdruck: 4 bar</p>	<p>Los radiadores están provistos de kit de fijación a la pared y de válvula de desahogo. Material: Acero de carbono. La versión cromada NO está disponible. Presión de ensayo: 5,2 bar Presión de trabajo: 4 bar</p>	<p>Радиаторы укомплектованы набором крепежных деталей для закрепления на стене и выпускным клапаном. Материал – углеродистая сталь. Хромированная версия в продаже ОТСУТСТВУЕТ. Давление при испытании – 5,2 бар Рабочее давление – 4 бар</p>
--	--	---	--	--	--




Coperture laterali **a richiesta**. Il prezzo varia in base all'altezza del radiatore.
Lateral cover **on request**. The price changes according to the height of radiator.
Couvertures latérales **sur demande**. Le prix change selon l'hauteur du radiateur.
Seitliche Abdeckung **auf Anfrage**. Der Preis ist abhängig von der Höhe des Heizkörpers.
Revestimiento lateral **bajo pedido**. El precio varia según l'altura de el radiador.
Боковые крышки предоставляются **по запросу**. Цена зависит от высоты радиатора.

PICCHIO DOUBLE ELEC



Interasse dal centro foro al muro 55 mm.
 Distance between hole center and wall 55 mm.
 Distance du centre du trou au mur 55 mm.
 Abstand zwischen Lochmitte und Wand 55 mm.
 Distancia entre el centro del agujero y el muro 55 mm.
 Расстояние между центром отверстия и стеной – 55 mm.



Resistenza solo a sinistra e inserita orizzontalmente nel radiatore.
 Electric element only on the left side and inserted horizontally into the radiator.
 Resistance électrique seulement à gauche et insérée horizontalement dans le radiateur.
 Heizpatrone nur links und im Heizkörper horizontal eingesetzt.
 Resistencia sólo a la izquierda y insertada horizontalmente en el radiador.
 Электротен только слева и расположен горизонтально в радиаторе


NOVITA
 NEW
 NOUVEAUTE
 NEUHEIT
 NOVEDAD
 НОВИНКИ



Resistenza elettrica con costo aggiuntivo del 3%
 potenza elettrica resistenza **MAX 1000watt**
 Electric resistance with additional cost 3%
 output for electrical version **MAX 1000watt**
 Resistance électrique avec coût supplémentaire 3%
 puissance en version électrique **MAX 1000watt**
 Heizstab mit Mehrpreis 3%
 Leistung der elektrischen Ausführung **MAX 1000watt**
 Resistencia eléctrica con costo adicional 3%
 output version eléctrica **MAX 1000watt**
 Электрическое сопротивление за дополнительную плату 3%
 мощность электрического варианта **MAX 1000watt**



codice code code Artikel Nr. codigo код	altezza height hauteur Höhe altura высота	larghezza width largeur Breite ancho ширина	interasse distance between bars entraxe Achsabstand distancia entre centros межцентровое расстояние	peso radiatore + glicole weight of radiator + glycole poids du radiateur + glycol Gewicht inkl. Glykol peso radiador + glicole вес радиатор + гликоль	output versione idraulica output water heating puissance en version eau chaude Leistung der Wasser- ausführung output version agua calda мощность гидравлического варианта	potenza elettrica resistenza output for electrical version puissance en version electrique Leistung der elektrischen Ausführung output version eléctrica мощность электрического варианта	
	H mm	L mm	I mm	Kg	Δt50 watt★	Δt60 watt★	watt★
PC08D510...	510	715	460	20	526	621	700
PC12D510...	510	1015	460	25	789	931	700
PC15D510...	510	1240	460	37	986	1163	1000
PC17D510...	510	1390	460	43	1117	1318	1000
PC08D610...	610	715	560	24	664	784	700
PC11D610...	610	940	560	33	913	1077	1000
PC13D610...	610	1090	560	39	1079	1273	1000
PC15D610...	610	1240	560	45	1245	1469	1400
PC17D610...	610	1390	560	51	1411	1665	1400




<ul style="list-style-type: none"> ◆ Incluso il termostato analogico di 110 mm ◆ Included 110 mm high analogic room control ◆ Inclus boîtier de régulation analogique de 110 mm ◆ Inkl. Raumthermostat (110 mm) ◆ Incluido termostato por ambiente analogico de 110 mm ◆ Включая аналоговый термостат 110 мм 	<p>Scatola termostato bianca di serie per radiatori bianchi. Scatola termostato cromata di serie per radiatori colorati e finiture inox. Standard white thermostat box for white radiators. Standard chromed thermostat box for coloured and stainless steel finishings radiators. Boîtier thermostat blanc de série pour radiateurs blancs. Boîtier thermostat chromée de série pour radiateurs colorés et finitions inox. Serienmäßig weißes Thermostatgehäuse für weiße Heizkörper. Serienmäßig verchromte Thermostatgehäuse für bunte Heizkörper und Edelstahlfinish.</p> <p>Caja de termostato blanca de serie para radiadores blancos. Caja de termostato cromado de serie para radiadores coloreados y acabados inox. Корпус термостата белый стандартный для белых радиаторов. Стандартный хромированный термостат для цветных радиаторов и радиаторов в отделке нержавеющей стали.</p>
--	---



◆ I watt hanno valori provvisori in attesa di certificazione Δt50.	◆ The watt values are not definitive awaiting for Δt50 certification.	◆ Le nombre de Watts est une valeur indiquée à titre provisoire dans l'attente de la certification Δt50.	◆ Die Wattwerte sind noch provisorisch in Erwartung von Δt50 Zertifizierung.	◆ Los Vativos tienen valores provisionales en espera de la certificación Δt50.	◆ До получения сертификата Δt50 приводится предварительное значение мощности в ваттах.
--	---	--	--	--	--

<p>I radiatori sono completi di kit di fissaggio. La valvola di sfiato è in dotazione solo nella versione mista. ATTENZIONE: PER IL MERCATO ITALIANO, POTENZA MASSIMA CONSIGLIATA: 1000 WATT. La versione cromata NON è disponibile. Pressione di collaudo: 5,2 bar Pressione di esercizio: 4 bar Materiale: Acciaio al carbonio</p>	<p>The radiators are equipped with a fixing kit. The exhaust valve is supplied only for dual energy version. Chromed radiators NOT available. Testing pressure: 5,2 bar Working pressure: 4 bar Material: carbon-steel</p>	<p>Les radiateurs sont munis d'un kit de fixation. La soupape de décompression est fournie seulement dans la version mixte. La version chromée N'EST PAS disponible. Pression d'essai: 5,2 bars Pression d'exercice: 4 bars Matière: Acier au charbon</p>	<p>Die Heizkörper sind mit Wandbefestigungsset ausgerüstet. Die Luftventile nur mit vermischte Version. Die verchromte Version ist NICHT verfügbar. Prüfungsdruck: 5,2 bar Betriebsdruck: 4 bar Stoff: Kohlenstoffstahl</p>	<p>Los radiadores están provistos de kit de fijación. La valvula de desahogo está en dotación sólo en la versión mixta. La versión cromada NO está disponible. Presión de ensayo: 5,2 bar Presión de trabajo: 4 bar Material: Acero de carbono</p>	<p>В комплект радиаторов входит крепежный набор. Воздухоотводчик входит в комплект только смешанных вариантов. Хромированная версия в продаже ОТСУТСТВУЕТ. Давление при испытании – 5,2 бар Рабочее давление – 4 бар Под заказ радиаторы могут проходить испытание при 16 бар в случае рабочего давления 12 бар. Материал – углеродистая сталь</p>
--	---	--	--	---	---

PICCHIO DOUBLE CON SPECCHIO





codice code code Artikel Nr. codigo код	n° elementi n° of elements no. des éléments Anzahl der Elemente no. elementos кол-во секций	altezza height hauteur Höhe altura высота	larghezza width largeur Breite ancho ширина	peso weight poids Gewicht peso вес	interasse distance between bars entraxe Achsabstand distancia entre centros междупровое расстояние	Watt = Kcal/h ÷ 0,860 Kcal/h = Watt × 0,860
						output мощность 75/65-20 EN 442 watt/h♦
PC02SP02D18	4	1810	605	33	1760	Δt50 874
PC03SP02D18	5	1810	680	40	1760	1093
PC02SP03D18	5	1810	680	40	1760	1093
PC03SP03D18	6	1810	755	47	1760	1311




I radiatori sono completi di kit di fissaggio a parete e valvola di sfogo. La versione cromata NON è disponibile. Pressione di collaudo: 5,2 bar Pressione di esercizio: 4 bar	The radiators are equipped with a kit for fixing them to the wall and with an exhaust valve. Chromate radiators NOT available. Testing pressure: 5,2 bar Working pressure: 4 bar	Les radiateurs sont munis d'un kit de fixation murale et d'une soupape de décompression. La version chromée N'EST PAS disponible. Pression d'essai: 5,2 bars Pression d'exercice: 4 bars	Die Heizkörper sind mit Wandbefestigungsset und Luftventil ausgerüstet. Die verchromte Version ist NICHT verfügbar. Prüfungsdruck: 5,2 bar Betriebsdruck: 4 bar	Los radiadores están provistos de kit de fijación a la pared y de válvula de desahogo. La versión cromada NO está disponible. Presión de ensayo: 5,2 bar Presión de trabajo: 4 bar.	Радиаторы укомплектованы набором крепежных деталей для закрепления на стене и выпускным клапаном. Хромированная версия в продаже ОТСУТСТВУЕТ. Давление при испытании – 5,2 бар Рабочее давление – 4 бар
♦ I watt hanno valori provvisori in attesa di certificazione Δt50.	♦ The watt values are not definitive awaiting for Δt50 certification.	♦ Le nombre de Watts est une valeur indiquée à titre provisoire dans l'attente de la certification Δt50.	♦ Die Wattwerte sind noch provisorisch in Erwartung von Δt50 Zertifizierung.	♦ Los Vattios tienen valores provisionales en espera de la certificación Δt50.	♦ До получения сертификата Δt50 приводится предварительное значение мощности в ваттах.

caleido

PICCHIO TRIPLE




Interasse 50 mm **a richiesta**.
 Central distance 50 mm **on request**.
 Entraxe 50 mm **sur demande**.
 Mittelanschluss 50 mm **Auf Anfrage**.
 Distancia entre centros de 50 mm, **bajo pedido**.
 По запросу радиатор может выполняться с центральным межосевым расстоянием, равным 50 мм.



codice code Artikel Nr. codigo код	n° elementi n° of elements no. des éléments Anzahl der Elemente no. elementos кол-во секций	larghezza width largeur Breite ancho ширина L mm	Watt = Kcal/h ÷ 0,860 Kcal/h = Watt × 0,860	RAL 9010	altezza . height . hauteur . Höhe . altura . высота													
					H mm	H mm	H mm	H mm	H mm	H mm	H mm	H mm	H mm	H mm	H mm	H mm	H mm	
					interasse . distance between bars . entraxe . Achsabstand . distancia entre centros . межцентровое расстояние													
					I mm	I mm	I mm	I mm	I mm	I mm	I mm	I mm	I mm	I mm	I mm	I mm		
					460	560	600	760	800	960	1160	1460	1760	1960	2160	2360		
PC03T...	3	268																
			watt ♦		287	358	394	456	488	552	647	788	929	1022	1116	1209		
PC04T...	4	343																
			watt ♦		383	477	525	608	651	736	863	1051	1238	1362	1487	1612		
PC05T...	5	418																
			watt ♦		478	596	656	760	813	920	1079	1314	1548	1703	1859	2015		
PC06T...	6	493																
			watt ♦		575	715	787	912	976	1105	1295	1576	1857	2044	2231	2418		
PC07T...	7	568																
			watt ♦		670	834	917	1064	1138	1289	1510	1839	2167	2384	2603	2821		
PC08T...	8	643																
			watt ♦		766	953	1048	1216	1301	1473	1726	2102	2477	2725	2975	3224		
PC09T...	9	718																
			watt ♦		862	1073	1180	1368	1464	1657	1942	2364	2786	3065	3346	3627		
PC10T...	10	793																
			watt ♦		957	1192	1311	1520	1626	1841	2158	2627	3096	3406	3718	4030		
PC11T...	11	868																
			watt ♦		1053	1311	1442	1672	1789	2025	2373	2890	3405	3747	4090	4433		
PC12T...	12	943																
			watt ♦		1149	1430	1573	1824	1952	2209	2589	3153	3715	4087	4462	4836		
PC13T...	13	1018																
			watt ♦		1244	1549	1704	1976	2114	2393	2805	3415	4025	4428	4834	5239		
PC14T...	14	1093																
			watt ♦		1340	1669	1836	2128	2277	2577	3021	3678	4334	4769	5206	5642		
PC15T...	15	1168																
			watt ♦		1436	1788	1967	2280	2440	2761	3236	3941	4644	5109	5577	6045		
PC16T...	16	1243																
			watt ♦		1531	1907	2098	2432	2602	2945	3452	4203	4953	5450	5949	6448		
PC17T...	17	1318																
			watt ♦		1628	2026	2229	2584	2765	3130	3668	4466	5263	5790	6321	6851		
PC18T...	18	1393																
			watt ♦		1723	2145	2360	2736	2928	3314	3884	4729	5572	6131	6693	7254		
PC19T...	19	1468																
			watt ♦		1819	2264	2490	2888	3090	3498	4099	4991	5882	6472	7065	7657		
PC20T...	20	1543																
			watt ♦		1915	2384	2622	3040	3253	3682	4315	5254	6192	6812	7436	8060		

<p>I radiatori sono completi di kit di fissaggio a parete e valvola di sfriato. Materiale: acciaio al carbonio. La versione cromata NON è disponibile. Pressione di collaudo: 5,2 bar Pressione di esercizio: 4 bar ♦ I watt hanno valori provvisori in attesa di certificazione Δt50.</p>	<p>The radiators are equipped with a kit for fixing them to the wall and with an exhaust valve. Material: carbon-steel. Chromate radiators NOT available. Testing pressure: 5,2 bar Working pressure: 4 bar ♦ The watt values are not definitive awaiting for Δt50 certification.</p>	<p>Les radiateurs sont munis d'un kit de fixation murale et d'une soupape de décompression. Matière: Acier au charbon. La version chromée N'EST PAS disponible. Pression d'essai: 5,2 bars Pression d'exercice: 4 bars ♦ Le nombre de Watts est une valeur indiquée à titre provisoire dans l'attente de la certification Δt50.</p>	<p>Die Heizkörper sind mit Wandbefestigungsset und Luftventil ausgerüstet. Stoff: Kohlenstoffstahl. Die verchromte Version ist NICHT verfügbar. Prüfungsdruck: 5,2 bar Betriebsdruck: 4 bar ♦ Die Wattwerte sind noch provisorisch in Erwartung von Δt50 Zertifizierung.</p>	<p>Los radiadores están provistos de kit de fijación a la pared y de válvula de desahogo. Material: Acero de carbono. La versión cromada NO está disponible. Presión de ensayo: 5,2 bar Presión de trabajo: 4 bar ♦ Los Vattios tienen valores provisionales en espera de la certificación Δt50.</p>	<p>Радиаторы укомплектованы набором крепежных деталей для закрепления на стене и выпускным клапаном. Материал – углеродистая сталь. Хромированная версия в продаже ОТСУТСТВУЕТ. Давление при испытании – 5,2 бар Рабочее давление – 4 бар ♦ До получения сертификата Δt50 приводится предварительное значение мощности в ваттах.</p>
---	--	--	---	---	---



Coperture laterali **a richiesta**. Il prezzo varia in base all'altezza del radiatore.
Lateral cover **on request**. The price changes according to the height of radiator.
Couvertures latérales **sur demande**. Le prix change selon l'hauteur du radiateur.
Seitliche Abdeckung **auf Anfrage**. Der Preis ist abhängig von der Höhe des Heizkörpers.
Revestimiento lateral **bajo pedido**. El precio varia según l'altura de el radiador.
Боковые крышки предоставляются **по запросу**. Цена зависит от высоты радиатора.