












# CAESAR



Valvole v. pag. 175.  
 Valves see pag. 175.  
 Vannes voir pag. 175.  
 Ventile siehe Seite 175.  
 Válvulas ver pág. 175.  
 Клапана см. на с. 175.



**cromato**  
 chromed  
 chrome  
 verchromt  
 cromado  
 хромированный



**oro**  
 gold  
 or  
 Gold  
 oro  
 золото



**bronzo**  
 bronze  
 bronze  
 Bronze  
 bronse  
 бронза



**rame**  
 copper  
 cuivré  
 Kupfer  
 cobrizo  
 медь



**argento satinato**  
 satinéd silver  
 argent satiné  
 Silber satiniert  
 plata satinado  
 серебро атласа


## APPENDIABITO CAESAR towel hanger / pateres / bademantelaufhänger / colgador / вешалка для одежды




Può essere applicata **solo** da Caleido in fase di assemblaggio.  
 It can be mounted **only** by Caleido during assembly.  
 Il peut être appliquée **seulement** par Caleido pendant montage.  
 Die Montage kann nicht nachträglich erfolgen und ist nur ab Werk möglich.  
 Puede ser instalada **unicamente** por la empresa Caleido durante la preparacion del radiador.  
 Он может быть применен только Caleido будучи сборка.

codice code code Artikel Nr. codigo код	n° elementi n° of elements no. des éléments Anzahl der Elemente no. elementos кол-во секций	altezza height hauteur Höhe altura высота	larghezza width largeur Breite ancho ширина	interasse distance between bars entraxe Achsabstand distancia entre centros междцентровое расстояние	Watt = Kcal/h ÷ 0,860 Kcal/h = Watt × 0,860
					output - verniciato output - painted output - peint Output - lackiert output - pintado мощность - окрашенный 75/65-20 watt/kcal/h Δt50
H mm	L mm	I mm			
CAE02400...	2	297	400	350	77
CAE02500...	2	297	500	450	96
CAE02600...	2	297	600	550	115
CAE03400...	3	547	400	350	116
CAE03500...	3	547	500	450	145
CAE03600...	3	547	600	550	174
CAE04400...	4	797	400	350	155
CAE04500...	4	797	500	450	194
CAE04600...	4	797	600	550	231
CAE05400...	5	1047	400	350	194
CAE05500...	5	1047	500	450	243
CAE05600...	5	1047	600	550	288
CAE06400...	6	1297	400	350	232
CAE06500...	6	1297	500	450	291
CAE06600...	6	1297	600	550	345
CAE07400...	7	1547	400	350	272
CAE07500...	7	1547	500	450	338
CAE07600...	7	1547	600	550	404
CAE08400...	8	1797	400	350	311
CAE08500...	8	1797	500	450	388
CAE08600...	8	1797	600	550	458

Scaldasalviette componibile in tubo di ottone. I radiatori sono completi di kit di fissaggio a parete e valvola di sfogo. Pressione di collaudo: 5,2 bar Pressione di esercizio: 4 bar	Sectional brass tubed towel rail. The radiators are equipped with a kit for fixing them to the wall and with an exhaust valve. Testing pressure: 5,2 bar Working pressure: 4 bar	Sèche-serviettes modulaire en laiton. Les radiateurs sont munis d'un kit de fixation murale et d'une soupape de décompression. Pression d'essai: 5,2 bars Pression d'exercice: 4 bars	Aus Messing montierbare Handtuchwärmer. Die Heizkörper sind mit Wandbefestigungsset und Luftventil ausgerüstet. Prüfungsdruck: 5,2 bar Betriebsdruck: 4 bar	Calientatoallas modulare en tubo de latón. Los radiadores están provistos de kit de fijación a la pared y de válvula de desahogo. Presión de ensayo: 5,2 bar Presión de trabajo: 4 bar	Полотенцесушитель модульный латунная трубка. Радиаторы укомплектованы набором крепежных деталей для закрепления на стене и выпускным клапаном. Давление при испытании – 5,2 бар Рабочее давление – 4 бар Под заказ радиаторы могут проходить испытание при 16 бар в случае рабочего давления 12 бар.
---	---	--	--	---	--






Il modello Caesar è disponibile, **a richiesta**, con interasse 50 mm.  
Caesar is available, **on request**, with a distance between centers of 50 mm.  
Le modèle Caesar est disponible **sur demande** avec un entraxe de 50 mm.  
Der Heizkörper Caesar ist, **auf Anfrage**, mit Mittelanschluss 50mm verfügbar.  
El modelo Caesar está disponible, **bajo pedido**, con una distancia entre centros de 50 mm.  
Модель Caesar имеется, **под заказ**, с межосевым расстоянием 50 мм.



Allacciamento laterale destro oppure sinistro **a richiesta**, ideale per sostituire un vecchio radiatore.  
Lateral connection **on request**, ideal when replacing an old radiator.  
Raccordement latéral **sur demande**, idéal pour remplacer un radiateur précédent.  
Seitlicher Anschluss **auf Anfrage**, ideal zum Austauschen eines alten Heizkörpers.  
Conexión lateral **bajo pedido**, ideal para reemplazar un radiador antiguo.  
Подключение боковое правое или левое **под заказ**, идеально для замены старого радиатора

CAESAR  
ELEC EASY



Valvole v. pag. 175.  
Valves see pag. 175.  
Vannes voir pag. 175.  
Ventile siehe Seite 175.  
Válvulas ver pag. 175.  
Клапана см. на с. 175.

**Il cavo della resistenza elettrica, non dotato di spina, entra direttamente a muro.**  
**The plug-less cable of electric resistance is inserted directly into the wall.**  
**Le câble de la résistance électrique, sans fiche, est inséré directement dans le mur.**  
**Das Kabel des Heizstabs ohne Stecker geht direkt an die Wand.**  
**El cable de la resistencia sin clavija se introduce directamente en la pared.**  
**Кабель без вилки уводится непосредственно в стену.**

cromato  
chromed  
chrome  
verchromt  
cromado  
хромированный

oro  
gold  
or  
Gold  
oro  
золото

bronzo  
bronze  
bronce  
Bronze  
bronce  
бронза

rame  
copper  
cuivré  
Kupfer  
cobrizo  
медь

argento satinato  
satinéd silver  
argent satiné  
Silber satiniert  
plata satinado  
серебро атласа



codice code code Artikel Nr. codigo код	n° elementi n° of elements no. des éléments Anzahl der Elemente no. elementos кол-во секций	altezza height hauteur Höhe altura высота	larghezza width largeur Breite ancho ширина	Watt = Kcal/h ÷ 0,860 Kcal/h = Watt × 0,860	
				output output output Output output мощность	
		H mm	L mm		
CAE03400...	3	609	400		100
CAE03500...	3	609	500		150
CAE03600...	3	609	600		150
CAE04400...	4	859	400		150
CAE04500...	4	859	500		200
CAE04600...	4	859	600		200
CAE05400...	5	1109	400		200
CAE05500...	5	1109	500		200
CAE05600...	5	1109	600		300
CAE06400...	6	1359	400		200
CAE06500...	6	1359	500		300
CAE06600...	6	1359	600		300
CAE07400...	7	1609	400		300
CAE07500...	7	1609	500		300
CAE07600...	7	1609	600		400
CAE08400...	8	1859	400		300
CAE08500...	8	1859	500		400
CAE08600...	8	1859	600		400

- ♦ Incluso 62 mm di copri resistenza
- ♦ 62 mm electric element cover included
- ♦ Inclus 62 mm de couverture résistance
- ♦ Inkl. 62mm-Heizstab-Abdeckung
- ♦ Incl. 62mm de protección resistencia
- ♦ Включая 62 мм пластины для закрытия электротрена


Scaldasalviette componibile in tubo di ottone. I radiatori sono completi di kit di fissaggio a parete e valvola di sfogo. Pressione di collaudo: 5,2 bar Pressione di esercizio: 4 bar	Sectional brass tubed towel rail. The radiators are equipped with a kit for fixing them to the wall and with an exhaust valve. Testing pressure: 5,2 bar Working pressure: 4 bar	Sèche-serviettes modulaire en laiton. Les radiateurs sont munis d'un kit de fixation murale et d'une soupape de décompression. Pression d'essai: 5,2 bars Pression d'exercice: 4 bars	Aus Messing montierbare Handtuchwärmer. Die Heizkörper sind mit Wandbefestigungsset und Luftventil ausgerüstet. Prüfungsdruck: 5,2 bar Betriebsdruck: 4 bar	Calientatoallas modulare en tubo de latón. Los radiadores están provistos de kit de fijación a la pared y de válvula de desahogo. Presión de ensayo: 5,2 bar Presión de trabajo: 4 bar	Полотенцесушитель модульный латунная трубка. Радиаторы укомплектованы набором крепежных деталей для крепления на стене и выпускным клапаном. Давление при испытании – 5,2 бар Рабочее давление – 4 бар Под заказ радиаторы могут проходить испытание при 16 бар в случае рабочего давления 12 бар.
Caesar elec easy fattibile a partire dalla versione a 3 elementi. <b>Per la resa termica e altre informazioni consultare sempre l'ufficio tecnico +39 030 2530054</b> <b>* Versione mista non disponibile.</b>	Caesar Elec Easy feasible starting from 3 element version. <b>For the output and other information please always contact the technical staff at +39 030 2530054</b> <b>* Dual Energy version not available.</b>	Caesar Elec Easy est faisable à partir de la version avec 3 éléments. <b>Pour la puissance et autres informations toujours consulter le bureau technique, tel. +39 030 2530054</b> <b>* La version mixte n'est pas disponible.</b>	Caesar Elec Easy ist ab 3 Elemente herstellbar. <b>Bitte kontaktieren Sie nach die Leistung und andere Informationen unsere technische Abteilung, Tel. +39 030 2530054</b> <b>* Die vermischte Version ist nicht verfügbar.</b>	Caesar Elec Easy factible desde la versión con 3 elementos. <b>Por la rendición y otra información siempre consulte con el departamento técnico, tel. +39 030 2530054</b> <b>* La versión mixta no está disponible.</b>	Caesar Elec Easy Для вариантов от 3 секций. <b>За тепловые характеристики и другие информацией всегда обращаться в технический отдел +39 030 2530054</b> <b>* Смешанный вариант отсутствует.</b>

APPENDIABITO CAESAR towel hanger / pateres / bademantelaufhänger / colgador / вешалка для одежды



Può essere applicata **solo** da Caleido in fase di assemblaggio.  
It can be mounted **only** by Caleido during assembly.  
Il peut être appliquée **seulement** par Caleido pendant montage.  
Die Montage kann nicht nachträglich erfolgen und ist nur ab Werk möglich.  
Puede ser instalade **unicamente** por la empresa Caleido durante la preparacion del radiador.  
Он может быть применен только Caleido будучи сборка.

# CAESAR COLONNA



$$\text{Watt} = \text{Kcal/h} \times 0,860$$

$$\text{Kcal/h} = \text{Watt} \times 0,860$$

codice code code Artikel Nr. codigo код	n° elementi n° of elements no. des éléments Anzahl der Elemente no. elementos кол-во секций	altezza hauteur Höhe altura Высота	output output output Output output мощность
		H mm	
CAE01600	1	550	18
CAE031400	3	1350	40
CAE031700	3	1650	55

## APPENDIABITO CAESAR towel hanger / pateres / bademantelaufhänger / colgador / вешалка для одежды



Può essere applicata **solo** da Caleido in fase di assemblaggio.

It can be mounted **only** by Caleido during assembly.

Il peut être appliqué **seulement** par Caleido pendant montage.

Die Montage kann nicht nachträglich erfolgen und ist nur ab Werk möglich.

Puede ser instalada **unicamente** por la empresa Caleido durante la preparación del radiador.

Он может быть применен только Caleido будучи сборка.

Scaldasalviette componibile in tubo di ottone. I radiatori sono completi di kit di fissaggio a parete e valvola di sfogo. Pressione di collaudo: 5,2 bar Pressione di esercizio: 4 bar	Sectional brass tubed towel rail. The radiators are equipped with a kit for fixing them to the wall and with an exhaust valve. Testing pressure: 5,2 bar Working pressure: 4 bar	Sèche-serviettes modulaire en laiton. Les radiateurs sont munis d'un kit de fixation murale et d'une soupape de décompression. Pression d'essai: 5,2 bars Pression d'exercice: 4 bars	Aus Messing montierbare Handtuchwärmer. Die Heizkörper sind mit Wandbefestigungsset und Luftventil ausgerüstet. Prüfungsdruck: 5,2 bar Betriebsdruck: 4 bar	Calientatoallas modulare en tubo de latón. Los radiadores están provistos de kit de fijación a la pared y de válvula de desahogo. Presión de ensayo: 5,2 bar Presión de trabajo: 4 bar	Полотенцесушитель модульный латунная трубка. Радиаторы укомплектованы набором крепежных деталей для закрепления на стене и выпускным клапаном. Давление при испытании – 5,2 бар Рабочее давление – 4 бар Под заказ радиаторы могут проходить испытание при 16 бар в случае рабочего давления 12 бар.
---	--	--	--	---	---

**cromato**  
chromed  
chrome  
verchromt  
cromado  
хромированный


**oro**  
gold  
or  
Gold  
oro  
золото

**bronze**  
bronze  
bronce  
bronze  
bronze  
бронза

**rame**  
copper  
cuivré  
Kupfer  
cobrizo  
медь

**argento satinato**  
satined silver  
argent satiné  
Silber satiniert  
plata satinado  
серебро атласа

caleido



**Il cavo della resistenza elettrica, non dotato di spina, entra direttamente a muro.**  
**The plug-less cable of electric resistance is inserted directly into the wall.**  
**Le câble de la résistance électrique, sans fiche, est inséré directement dans le mur.**  
**Das Kabel des Heizstabs ohne Stecker geht direkt an die Wand.**  
**El cable de la resistencia sin clavija se introduce directamente en la pared.**  
**Кабель без вилки вводиться непосредственно в стену.**

codice code code Artikel Nr. codigo код	n° elementi n° of elements no. des éléments Anzahl der Elemente no. elementos кол-во секций	altezza height hauteur Höhe altura высота  H mm	output output output Output output output мощность
CAE01600	1	600	20
CAE031400	3	1400	50
CAE031700	3	1700	50

$$\text{Watt} = \text{Kcal/h} \div 0,860$$

$$\text{Kcal/h} = \text{Watt} \times 0,860$$

- ♦ Incluso 62 mm di copri resistenza
- ♦ 62 mm electric element cover included
- ♦ Inclus 62 mm de couverture résistance
- ♦ Inkl. 62mm-Heizstab-Abdeckung
- ♦ Incl. 62mm de protección resistencia
- ♦ Включая 62 мм пластины для закрытия электротена

Scaldasalviette componibile in tubo di ottone. I radiatori sono completi di kit di fissaggio a parete e valvola di sfogo. Pressione di collaudo: 5,2 bar Pressione di esercizio: 4 bar	Sectional brass tubed towel rail. The radiators are equipped with a kit for fixing them to the wall and with an exhaust valve. Testing pressure: 5,2 bar Working pressure: 4 bar	Sèche-serviettes modulaire en laiton. Les radiateurs sont munis d'un kit de fixation murale et d'une soupape de décompression. Pression d'essai: 5,2 bars Pression d'exercice: 4 bars	Aus Messing montierbare Handtuchwärmer. Die Heizkörper sind mit Wandbefestigungsset und Luftventil ausgerüstet. Prüfungsdruck: 5,2 bar Betriebsdruck: 4 bar	Calientatoallas modulare en tubo de latón. Los radiadores están provistos de kit de fijación a la pared y de válvula de desahogo. Presión de ensayo: 5,2 bar Presión de trabajo: 4 bar	Полотенцесушитель модульный латунная трубка. Радиаторы укомплектованы набором крепежных деталей для закрепления на стене и выпускным клапаном. Давление при испытании – 5,2 бар Рабочее давление – 4 бар Под заказ радиаторы могут проходить испытание при 16 бар в случае рабочего давления 12 бар.
--	--	---	---	--	--

<b>Per la resa termica e altre informazioni consultare sempre l'ufficio tecnico +39 030 2530054</b> <b>* Versione mista non disponibile.</b>	<b>For the output and other information please always contact the technical staff at +39 030 2530054</b> <b>* Dual Energy version not available.</b>	<b>Pour la puissance et autres informations toujours consulter le bureau technique, tel. +39 030 2530054</b> <b>* La version mixte n'est pas disponible.</b>	<b>Bitte kontaktieren Sie nach die Leistung und andere Informationen unsere technische Abteilung, Tel. +39 030 2530054</b> <b>* Die vermischte Version ist nicht verfügbar.</b>	<b>Por la rendición y otra información siempre consulte con el departamento técnico, tel. +39 030 2530054</b> <b>* La versión mixta no está disponible.</b>	<b>За тепловые характеристики и другие информацией всегда обращайтесь в технический отдел +39 030 2530054</b> <b>* Смешанный вариант отсутствует.</b>
---	---	---	--	--	--